


Ochranné návleky pro ploché popruhy (1 - 10 t) a nekonečné smyčky (0,5 - 10 t)

Ochranný návlek SF-1 jednostranný



Ochranný návlek SF-2 oboustranný



Klipový ochranný návlek SC jednostranný



	šířka	výška	váha		šířka	výška	váha		šířka	výška	váha
	mm	mm	kg		mm	mm	kg		mm	mm	kg
SF-1-30	48	25	0,6	SF-2-30	48	26	0,8	SC-30	48	26	0,8
SF-1-50	70	22	0,9	SF-2-50	70	22	1,2	SC-50	70	22	1,1
SF-1-60	75	20	0,7	SF-2-60	75	25	1,5	SC-60	75	25	1,5
SF-1-65	85	22	1,1	SF-2-65	85	22	1,5	SC-65	85	22	1,3
SF-1-75	95	22	1,3	SF-2-75	95	22	1,8	SC-75	95	22	1,6
SF-1-90	110	20	1,0	SF-2-90	110	25	2,3	SC-90	110	25	2,2
SF-1-100	120	22	1,5	SF-2-100	120	22	2,1	SC-100	120	22	1,8
SF-1-120	140	20	1,2	SF-2-120	140	25	2,8	SC-120	140	25	2,7
SF-1-125	145	22	1,9	SF-2-125	145	22	2,6	SC-125	145	22	2,3
SF-1-150	170	20	1,4	SF-2-150	170	22	3,0	SC-150	170	25	3,3
SF-1-180	200	25	1,7	SF-2-180	200	30	4,0	SC-180	200	30	3,9
SF-1-200				SF-2-200				SC-200			
SF-1-240	265	30	2,3	SF-2-240	265	35	5,6	SC-240	265	35	5,0
SF-1-250				SF-2-250				SC-250			
SF-1-300	330	28	3,7	SF-2-300	300	30	6,5	SC-300	330	30	6,3
SF-1-350				SF-2-350				SC-350			

Ochranné návleky pro ploché popruhy typ PCS (2 - 20 t)



Ochranný návlek SF-1-CS jednostranný




Ochranný návlek SF-2-CS oboustranný



Klipový ochranný návlek SC-CS jednostranný

	šířka	výška	váha		šířka	výška	váha		šířka	výška	váha
	mm	mm	kg		mm	mm	kg		mm	mm	kg
SF-1-CS30	48	25	0,6	SF-2-CS30	48	26	0,8	SC-CS30	48	26	0,8
SF-1-CS60	85	30	1,1	SF-2-CS60	85	30	1,4	SC-CS60	85	30	1,4
SF-1-CS90	110	30	1,2	SF-2-CS90	110	33	2,2	SC-CS90	110	33	2,1
SF-1-CS120	145	45	1,7	SF-2-CS120	145	50	2,8	SC-CS120	145	50	3,3
SF-1-CS150	190	37	2,3	SF-2-CS150	190	40	3,0	SC-CS150	190	40	3,9
SF-1-CS180	230	37	3,0	SF-2-CS180	230	37	4,0	SC-CS180	230	37	4,1
SF-1-CS240	265	35	3,1	SF-2-CS240	265	35	5,6	SC-CS240	265	35	5,0
SF-1-CS300	330	33	3,8	SF-2-CS300	330	35	6,5	SC-CS300	330	35	6,4

Ochranné návleky pro nekonečné smyčky MAGNUM (10 - 100 t)




Klipový ochranný návlek SC jednostranný				Ochranný návlek SF-1 jednostranný			
	šířka mm	výška mm	váha bm kg		šířka mm	výška mm	váha bm kg
SC 100-20	120	35	2,1	SF-1 200-20	220	35	2,7
SC 125-25	145	40	2,5	SF-1 250-20	270	35	3,2
SC 125-30	145	45	2,6	SF-1 300-20	325	35	4,0
SC 150-35	170	50	3,5	SF-1 350-20	370	35	4,9
SC 150-40	170	55	3,6				
SC 200-50	220	65	4,4				
SC 250-25	270	40	4,2				
SC 300-30	325	45	6,0				
SC 300-35	325	50	6,1				
SC 300-40	325	55	6,2				
SC 350-50	370	65	8,1				
SC-2-220-50	520	75	17,8				
SC-2-250-50	580	75	19,6				
SC-2-280-50	640	75	20,8				

VÝBRUS V HORNÍ PLOŠE A ARMOVÁNÍ HORNÍ PLOCHY


Povrchová úprava broušením pro bezpečné přilnutí k břemenu!

Zářezy na horní ploše!

Broušený povrch ochranného nánosu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k vlhkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.

Každý popruh typu SX a S2 může být vybaven broušeným povrchem s povrchovou drenáží.

Doplňte jen objednací číslo popruhu, který si přejete broušený, dodatkem "S" pro broušený povrch s drenážemi.



Z vnějšku přizpůsobivé - uvnitř pevné jako ocel!

Vyztužený povrch.

Patentované ocelové destičky odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného popruhu a současně udržují vysokou přizpůsobivost ochranných vrstev.

Každý popruh typu SX a S2 může být vybaven kovovou armaturou.

Doplňte jen objednací číslo popruhu, který si přejete s kovovou armaturou, dodatkem "A" pro vyztužený povrch.

